



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox civatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik Kapak:	Pres cam
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
En (a):	235 mm
Boy (b):	350 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	11 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	55 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	953 lm - 1044 lm - 1100 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	100 lm/W
Renkset Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80