



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Çap (a):	90 mm
Yükseklik (b):	240 mm
Derinlik (c):	145 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	2 x 5 W	2 x 10 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90	> 0.90
Sürme Akımı:	50 mA	100 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	2 x 474 lm - 2 x 539 lm - 2 x 595 lm	2 x 945 lm - 2 x 1058 lm - 2 x 1190 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	119 lm/W	119 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80	≥ 80
Işık Açısı:	30° - 50° - 70°	30° - 50° - 70°