



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox civatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	DKP sac gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP54
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
En (a):	294 mm
Boy (b):	1105 mm
Yükseklik (c):	50 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	130 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	622 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	16055 lm - 16731 lm - 16900 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	130 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	120°