



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde, krom ön çerçeve ve alüminyum ankastre montaj kasası
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP67
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
İç Ebat (a):	100 mm
Dış Ebat (b):	110 mm
Yükseklik (c):	135 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	5 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	25 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	474 lm - 529 lm - 595 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	119 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	30° - 50°