

**Ürün Avantajları**

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu

Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü

Inox cıvatalar

Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde: Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde

Optik Kapak: Polikarbon difüzör

Işık Kaynağı: Mid Power LED

Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP65

Elektriksel Yalıtım Sınıfı: Sınıf 1

Çap (a): 150 mm

Yükseklik (b): 600 / 900 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40 °C ~ +50 °C

**Elektriksel Özellikler**

Nominal Güç: 22 W

Çalışma Modu: Uyumlu LED Sürücü

Giriş Gerilimi: 220 - 240 VAC

Giriş Frekansı: 50 - 60 Hz

Güç Faktörü: > 0.90

Sürme Akımı: 105 mA

Toplam Harmonik Bozulma: < 15 %

Kontrol Edilebilirlik: 1-10 V / DALI / Aç - Kapat

**Fotometrik Özellikler**

Renk Sıcaklığı: 3000 °K - 4000 °K - 6500 °K

Işık Akısı: 2178 lm - 2395 lm - 2420 lm

Işık Akı Toleransı: < 10 %

Etkinlik Faktörü: 110 lm/W

Renkset Geriverim İndeksi (CRI): ≥ 80