



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu

Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü

Inox cıvatalar

Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde: Alüminyum veya çelik profil gövde

Optik Kapak: Akrilik difüzör

Işık Kaynağı: High Power LED

Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP65

Elektriksel Yalıtım Sınıfı: Sınıf 1

Ebat (a) 100 mm

Konsol Uzunluğu (b): 800 mm

Yükseklik (c) 4000 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C ~ +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç: 54 W

Çalışma Modu: Uyumlu LED sürücü

Giriş Gerilimi: 220 - 240 VAC

Giriş Frekansı: 50 - 60 Hz

Güç Faktörü: > 0.90

Sürme Akımı: 258 mA

Toplam Harmonik Bozulma: < 15 %

Kontrol Edilebilirlik: Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı: 3000 °K - 4000 °K - 6500 °K

Işık Akısı: 4940 lm - 5102 lm - 5055 lm

Işık Akı Toleransı: < 10 %

Etkinlik Faktörü: 93 lm/W

Renkset Geriverim İndeksi (CRI):  $\geq$  80