



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum veya çelik profil gövde
Optik Kapak:	Akrilik difüzör
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Konsol Uzunluğu (a):	1000 mm
Direk Ölçüsü (b):	100 mm
Yükseklik (c):	4000 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	2 x 54 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	516 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	2 x 4940 lm - 2 x 5102 lm - 2 x 5055 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	93 lm/W
Renkset Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80