



## Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu

Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü

Inox cıvatalar

Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

## Standart Ürün Özellikleri

Gövde: Alüminyum üst başlık ve alüminyum veya çelik boru gövde

Optik Kapak: Temperli cam

Işık Kaynağı: High Power LED

Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP65

Elektriksel Yalıtım Sınıfı: Sınıf 1

Boru Çapı (a): 114 mm

Yükseklik (b): 4000 mm

Konsol Uzunluğu (c): 690 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C ~ +50 °C

## Elektriksel Özellikler

Nominal Güç: 54 W

Çalışma Modu: Uyumlu LED sürücü

Giriş Gerilimi: 220 - 240 VAC

Giriş Frekansı: 50 - 60 Hz

Güç Faktörü: &gt; 0.90

Sürme Akımı: 258 mA

Toplam Harmonik Bozulma: &lt; 15 %

Kontrol Edilebilirlik: 1-10 V / DALI / Aç - Kapat

## Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı: 3000 °K - 4000 °K - 6500 °K

Işık Akısı: 4940 lm - 5102 lm - 5055 lm

Işık Akı Toleransı: &lt; 10 %

Etkinlik Faktörü: 93 lm/W

Renkssel Geriverim İndeksi (CRI): ≥ 80