



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox civatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Paslanmaz çelik gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP68
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Çap (a):	190 mm
Yükseklik (b):	130 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C - +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	12 W	12 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	24 VDC	24 VDC
Sürme Akımı:	500 mA	500 mA
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat	Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	RGB
Işık Akısı:	1284 lm - 1338 lm - 1344 lm	-
Işık Akı Toleransı:	< 10 %	-
Etkinlik Faktörü:	112 lm/W	-
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80	-
Işık Açısı:	15° - 30°	15° - 30°