



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Inox civatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Optik Kapak:	PMMA difüzör
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP66
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
En (a):	67 mm
Boy (b):	330 mm
Yükseklik (c):	35 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C - +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	15 W	15 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC	24 VDC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz	-
Güç Faktörü:	> 0.90	-
Sürme Akımı:	71 mA	360 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %	-
Kontrol Edilebilirlik:	DALI / Aç - Kapat	PWM / DMX

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	RGB - WA
Işık Akısı:	1485 lm - 1633 lm - 1650 lm	-
Işık Akı Toleransı:	< 10 %	-
Etkinlik Faktörü:	110 lm/W	-
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 70	-
Işık Açısı:	15° - 30° - 45° - 60°	15° - 30° - 45° - 60°