



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu

Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	DKP sac gövde
Optik Kapak:	PS difüzör
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP40
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Genişlik (a):	595 mm
Yükseklik (b):	595 mm
Derinlik (c):	70 mm
Ağırlık:	~2.90 kg
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +45 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	36 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	172 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapa / 1-10V / DALI / Pır Sensör / Radar Sensör / Acil Aydınlatma Kiti 1 - 3 Saat, Steril Ortam

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3 000 °K - 4 000 °K - 6 500 °K
Işık Akısı:	3 420 lm - 3 564 lm - 3 600 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	100 lm/W
Renkset Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	120°