



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Çap (a):	130 mm
Yükseklik (b):	239 mm
Boy (c):	114 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	20 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	100 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	1896 lm - 2116 lm - 2380 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	119 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	30° - 50° - 70°