



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Optik Kapak:	Polikarbon kapak
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
En (a):	49.2 mm
Boy (Montaj Profili ile) (b):	60 mm
Boy (Kablo Gizleme Profili ile) (b):	78 mm
Uzunluk:	1200 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C ~ +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	40 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	191
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	1-10 V / DALI / 1 saat acil kit / 3 saat acil kit / Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3 000 °K - 4 000 °K - 6 500 °K
Işık Akısı:	3 990 lm - 4 158 lm - 4 200 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	105
Renkset Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	120°