

Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincuprim uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde ve galvanizli ankastre montaj kasası
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
İç Ölçüler (a):	171 mm
Dış Ölçüler (b x b):	195 x 195 mm
Yükseklik (c):	85 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	6 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	27 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	540 lm - 570 lm - 600 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	100 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80

