



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum profil gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP54
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
İç Ölçüler (a x b):	115 x 1763 mm
Dış Ölçüler (c x d):	140 x 1795 mm
Yükseklik (e):	107 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	2 x 5 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	45 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	2 x 495 lm - 2 x 544 lm - 2 x 550 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	110 lm/W
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80