



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincrim uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox civatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Çap (a):	400 mm
Yükseklik (h):	170 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C - +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	100 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	478 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	11400 lm - 11880 lm - 12000 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	120 lm/W
Renkset Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	60° - 90° - 120°