



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum ekstrüzyon ve enjeksiyon gövde
Optik Kapak:	Temperli cam
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP66
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Genişlik (a):	380 mm
Yükseklik (b):	270 mm
Derinlik (c):	95 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C - +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	100 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	478 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	1-10 V / DALI / Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	10925 lm - 11385 lm - 11500 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	115 lm/W
Renkset Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80